ULTRANITRIL 381

Häufiger kontakt | Ultra-Komfort tragen

Maximaler Tragekomfort und Chemikalienschutz

TYP A

EN388



3111A

EN407

X1XXXX

EN ISO 374-1 TYP A



JKLOPT

C4T7

EN ISO 374-5



0334

FINGERFERTIGKEIT EN 420:

ISO 18889

5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE

Wärmeschutz

• Verbesserter Tragekomfort und thermische Isolierung durch Baumwollstrick



Komfort

 Hervorragende Geschmeidigkeit durch die patentierte Mehrschichttechnologie von MAPA Professionnel



Produktivität

Die geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände



Garantierte Qualität

 Silikonfrei, um Spuren, Defekte an Blech und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden



Zusätzliche Vorteile

 Dunkle Farbe speziell angepasst an die Bedürfnisse industrieller Umgebungen.

BRANCHEN

- Mechanische Industrie / Automobilindustrie
- Chemische Industrie
- Andere Industriezweige
- Agrarsektor

ANWENDUNGEN

- Zubereitung von Spraylösungen
- Handhabung von Pestiziden
- Füllung des Tanks
- Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
- Entsorgung von Pestiziden
- Reinigung von Arbeitswerkzeugen
- Fahrzeugmontage
- Entfettungen von Teilen
- Oberflächenbearbeitung
- Mischen chemischer Substanzen



ULTRANITRIL 381

Häufiger kontakt | Ultra-Komfort tragen

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN




LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)



EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)





Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern

Schutz vor kleinen Flüssigmetallspritzern

Schutz vor Strahlungswärme Schutz vor konvektiver Wärme Schutz vor Kontakthitze

Brandverhalten

EN ISO 374-1 TYP A



SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

J: n-Heptan

K: Natriumhydroxid 40%

L: Schwefelsäure 96%

O: Ammoniak 25 %

P: Wasserstoffperoxid 30 %

T: Formaldehyd 37 %



SCHUTZ VOR PESTIZIDEN

G2: Verdünnte und konzentrierte Pestizide / Mechanische Gefahr

ISO 18889

EN ISO 374-5



MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Nitril
Manschette charakteristisch	Feston Manschette
Farben der Handschuhe	Grün
Länge (cm)	36
Stärke (mm)	0.95
Größe	7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	7.6E+10 Ω
Senkrechte Widerstandsfähigkeit (O)	2.9E+10 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	12 Paare/Beutel 72 Paar/Karton

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1663
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris -France

