

Meyer & Rojahn GmbH

Miele-Center

Friedrich-Ebert-Str. 26

28199 Bremen

Ansprechpartner:

Telefon: 0421533708

Fax: 0421535200

E-Mail: info@meyer-rojahn.de



PW 5104 MopStar100 OB AV 3NAC400V 50Hz D

EAN: 4002515249932 Artikel-Nr.: 51510406D Mat-Nr.: 9508570



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 10• Trommelvolumen [l]: 100• Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.100• g-Faktor: 370• Restfeuchte [%]: < 25 (bezogen auf Wischbezüge)

Steuerung

PROFILINE MOPP• programmierbare, elektronische Steuerung mit LCD Display,• Spezialprogramme zur Mopp- und Tuchaufbereitung mit thermischer und chemothermischer Desinfektion. Weitere Programme für zusätzliche Anforderungen. Programmablaufanzeige, 96 h Startzeitvorwahl,• Restzeitanzeige• Symbolblende zur einfachen und intuitiven Anwahl von Programmen.

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz• Absicherung [A]: 3x10• Leistungsaufnahme [kW]: 6,5• Heizleistung [kW]: 6,3

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung• 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung

Ausstattung

Trommel, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl• barrierefreies Ablaufventil• faltenbalgfürige Tür• besonders robuste Konstruktion für lange Lebensdauer und hohe Stabilität

Waschtechnik

freischwingendes Aggregat mit patentierter Schontrömmel zur optimalen Moppschonung. Angepasste Verfahrenstechnik für Microfaser- oder Baumwollwischbezüge. Vorentwässerungsverfahren zur besseren Schmutzentfernung. Waschen und Ausrüsten von Wischbezügen und Tüchern in einem Arbeitsgang. Unterschiedliche Restfeuchten für optimale Reinigungsleistung "Ready to use". Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch• intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser,• zusätzlicher Flügelradzähler für besonders genaue Mengenbestimmung des zulaufenden Wassers - dadurch optimierte Wasser- und Energieverbräuche.

Dosiertechnik

Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der Geräterückwand. Leerstandssensierung bietet hohe Prozesssicherheit.

Schnittstellen

7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen• optische Schnittstelle für den Kundendienst

Bauform

Stabiles Gehäuse in Rahmenbauweise• Front, Seiten und Deckel octoblau pulverbeschichtet (OB)• Rückwand verzinkt• Große Maschinentür ohne Faltenbalg

Meyer & Rojahn GmbH

Miele-Center

Friedrich-Ebert-Str. 26

28199 Bremen

Ansprechpartner:

Telefon: 0421533708

Fax: 0421535200

E-Mail: info@meyer-rojahn.de



Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1020/700/827 • Nettogewicht [kg]: 148

Geräuschemissionen

Schleudern[db re 1 pW]: 73

Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE

Mögliches Zubehör

Unterbau offen oder geschlossen • Dosierpumpen • Kassiersysteme •
Wäschewagen und -wannen
